

Аппарат инверторной технологии с микропроцессорным управлением.

Революционные динамические характеристики дуги аппарата уникальны на рынке.


Производит сварку электродами: рутиловыми, с основной обмазкой, чугунными, а также из нержавеющей стали

Практичен благодаря небольшому весу (4,2 кг), малым размерам и незначительному энергопотреблению (предохранитель типа AM, 16A)



## MMA

- ✓ Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода.
- ✓ Поддерживает постоянную мощность во время сварки.
- ✓ Очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току.
- ✓ Нечувствителен к колебаниям тока сети.
- ✓ Хорошая проникающая способность и стабильность дуги.



поставляется в коробке с (Арт. 030435) :

- кабелем массы (1.6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- держателем электрода (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- Маской LCD Techno 11.



поставляется в кейсе с (Арт. 030077) :

- кабелем массы (1.6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- держателем электрода (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)



поставляется в коробке с (Арт. 013865) :

- кабелем массы (1.6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
- держателем электрода (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**HOT START** : повышенная мощность при розжиге дуги

**ANTI STICKING** : функция защиты элетрода от залипания.

**ARC FORCE** : повышенный ток в случае трудной сварки.



ЗАЩИЩЕН ДЛЯ РАБОТЫ ОТ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА И КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕТРОСЕТИ (+/-15%).

50/60hz	AM	I <sub>2</sub> MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	mm <sup>2</sup>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			$\varnothing$ 1,6	$\varnothing$ 2,0	$\varnothing$ 2,5	$\varnothing$ 3,2	$\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA