

## Приваривание штифтов М4 разрядом конденсаторов.

Аппарат GYS POT ALU PRO FV предназначен для привки деталей кузова из АЛЮМИНИЯ. Аппарат варит штифты М4, позволяющие выравнять бугорки и вмятины (двери, капоты и тд...) без снятия обивки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Микропроцессорное управление:**
  - Регулируемое напряжение (от 50 В до 200 В).
  - Регулируемая мощность (от 0 до 10).
  - Автоматическая детекция присутствия штифта.

- **Разряд конденсаторов 66 милли Фарад:**  
Быстрая сварка (3 миллисекунд).



- **Автоматический пистолет:**  
Пистолет не имеет курка. Сварка происходит автоматически как только насадка скользит внутри пистолета. Масса встроена в пистолет.



- Поставляется вместе с:**
- Автоматический пистолет с 3 контактами массы.
  - Набор аксессуаров для правки Алюминия.

**НОВИНКА**

3 стержня из латуни обеспечивают наилучшую стабильность пистолета во время сварки.

Контакт массы никогда еще не был таким эффективным!

=

### PROLINER ALU PRO FV

### SPEEDLINER ALU PRO FV



Арт. 035836



Арт. 035843

### ТЕХНОЛОГИИ :



Работает при напряжении питания от 85 до 265 В.  
Благодаря импульсному источнику питания «flexible voltage» последнего поколения аппарат GYS POT ALU PRO FV можно подключить к розетке 230В-2А или 110В-5А.

GYS POT ALU PRO FV защищен против перенапряжения сети до 400В.

50/60hz	$I_2$ MAX	SYNERGIC	ACIER/STEEL	ALU	SEPARATE CABLE GUN	$U_2$ V	A	$I_{RMS}$ A			
90 V - 240 V 1~	7500 A	■	-	automatic	-	50>200	5	-	OK	OK	21x24x36 / 14